R32

Zachte lucht
Air doux

4D WIND
Vent 4D

WiFi-functie
Fonction WiFi

Gouden lamellen
Ailettes dorées

Gemakkelijke installatie
Installation facile

UVC-desinfectie
Désinfection UVC

Snelle koeling & verwarming
Refroidissement & réchauffement rapide

Zilver-ionenfilter
Filtre à ions d'argent

Verwarming bij lage temperatuur
Chauffage basse température



Merk / Marque	AUX
Model / Modèle	AIRCO
Serie / Série	MULTI SPLIT AIRCO
Met WI-FI / Avec Wi-Fi	JA / OUI

Artikelnummer	Kleur	Capaciteit (BTU)	Watt
Numéro d'article	Couleur	Capacité (BTU)	Watt
CAMULIN9000	WIT / BLANC	9000BTU	2,5KW
CAMULIN12000	WIT / BLANC	12000BTU	3,5KW
CAMULIN18000	WIT / BLANC	18000BTU	5,5KW
CCMULIN9000	ZWART / NOIR	9000BTU	2,5KW
CCMULIN12000	ZWART / NOIR	12000BTU	3,5KW
CCMULIN18000	ZWART / NOIR	18000BTU	5,5KW

MULTI SPLIT		A++/A+	09K	12K	18K
Koelcapaciteit / Capacité de refroidissement		Btu/h	9383	11942	18424
		W	2750	3500	5400
Koelcapaciteit Capacité de refroidissement	Minimum / Minimale	Btu/h	2047	2730	4435
	Maximum / Maximale	Btu/h	13989	14330	20130
Elektrische gegevens Données électriques	Koelvermogen / Puissance de refroidissement	W	780	1180	1650
	Koelstroom / Courant de refroidissement	A	3.7	5.5	7.3
Verwarmingscapaciteit Capacité de chauffage		Btu/h	11259	13136	19107
		W	3300	3850	5600
Verwarmingscapaciteit Capacité de chauffage	Minimum / Minimale	Btu/h	2730	3412	4435
	Maximum / Maximale	Btu/h	14330	14330	20472
Elektrische gegevens Données électriques	Verwarmingsvermogen / Puissance de chauffage	W	840	1100	1550
	Verwarmingsstroom / Courant de chauffage	A	4.0	5.9	6.9
Binnenunit / Unité intérieure	Luchtstroomvolume (laag-hoog) Volume d'air (bas-haut)	m³/h	650	650	950
	Netto Afmetingen / Dimensions net	mm	774*298*202	774*298*202	997*312*222
	Bruto Afmetingen / Dimensions brut	mm	831*371*282	831*371*282	1070*385*327
	Netto gewicht / Poids net	Kg	7.5	8.0	11.0
SEER (seizoensgebonden energie-efficiëntie / Efficacité Énergétique Saisonnale)		W/W	7.5	7.1	7.0
SCOP (seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt / Coefficient de Performance Saisonnier)		W/W	4.2	4.1	4.1
Aansluitingen / Connexions	Diameter Vloeistofleiding / Diamètre Tube Liquide	Ø	1/4	1/4	1/4
	Diameter Gasleiding / Diamètre Tube Gaz	Ø	3/8	3/8	3/8
Voedingsbron / Source d'alimentation		V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz		
Buitenunit / Unité extérieure	Netto Afmetingen / Dimensions net	mm	705*530*279	705*530*279	785*555*300
	Bruto Afmetingen / Dimensions brut	mm	825*345*595	825*345*595	888*367*590
	Netto gewicht / Poids net	Kg	23.0	23.0	28.5
	Koudemiddel / Réfrigérant	Type		R32	
Koudemiddel leiding / Conduite de réfrigérant	Vloeistofleiding / Conduite de liquide	/	Dg4	Dg4	Dg4
	Gasleiding / Conduite de gaz	/	Dg8	Dg8	Dg10

TE COMBINEREN MET
À COMBINER AVEC
P:27



ACAS1625
Voor alle modellen
pour tous les modèles



ACKB38
Voor alle modellen
pour tous les modèles