R32

Zachte lucht
Air doux

4D WIND
Vent 4D

WiFi-functie
Fonction WiFi

Gouden lamellen
Ailettes dorées

Gemakkelijke installatie
Installation facile

UVC-desinfectie
Désinfection UVC

Snelle koeling & verwarming
Refroidissement & réchauffement rapide

Zilver-ionenfilter
Filtre à ions d'argent

Verwarming bij lage temperatuur
Chauffage basse température



| | |
|---|---|
| Merk / Marque | AUX |
| Model / Modèle | AIRCO |
| Serie / Série | MULTI SPLIT AIRCO |
| Met WI-FI / Avec Wi-Fi | JA / OUI |

| Artikelnummer | Kleur | Capaciteit (BTU) | Watt |
|---|---|---|---|
| Numéro d'article | Couleur | Capacité (BTU) | Watt |
| CAMULIN9000 | WIT / BLANC | 9000BTU | 2,5KW |
| CAMULIN12000 | WIT / BLANC | 12000BTU | 3,5KW |
| CAMULIN18000 | WIT / BLANC | 18000BTU | 5,5KW |
| CCMULIN9000 | ZWART / NOIR | 9000BTU | 2,5KW |
| CCMULIN12000 | ZWART / NOIR | 12000BTU | 3,5KW |
| CCMULIN18000 | ZWART / NOIR | 18000BTU | 5,5KW |

| MULTI SPLIT | | A++/A+ | 09K | 12K | 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| Koelcapaciteit / Capacité de refroidissement | | Btu/h | 9383 | 11942 | 18424 |
| | | W | 2750 | 3500 | 5400 |
| Koelcapaciteit<br>Capacité de refroidissement | Minimum / Minimale | Btu/h | 2047 | 2730 | 4435 |
| | Maximum / Maximale | Btu/h | 13989 | 14330 | 20130 |
| Elektrische gegevens<br>Données électriques | Koelvermogen / Puissance de refroidissement | W | 780 | 1180 | 1650 |
| | Koelstroom / Courant de refroidissement | A | 3.7 | 5.5 | 7.3 |
| Verwarmingscapaciteit<br>Capacité de chauffage | | Btu/h | 11259 | 13136 | 19107 |
| | | W | 3300 | 3850 | 5600 |
| Verwarmingscapaciteit<br>Capacité de chauffage | Minimum / Minimale | Btu/h | 2730 | 3412 | 4435 |
| | Maximum / Maximale | Btu/h | 14330 | 14330 | 20472 |
| Elektrische gegevens<br>Données électriques | Verwarmingsvermogen / Puissance de chauffage | W | 840 | 1100 | 1550 |
| | Verwarmingsstroom / Courant de chauffage | A | 4.0 | 5.9 | 6.9 |
| Binnenunit / Unité intérieure | Luchtstroomvolume (laag-hoog)<br>Volume d'air (bas-haut) | m³/h | 650 | 650 | 950 |
| | Netto Afmetingen / Dimensions net | mm | 774*298*202 | 774*298*202 | 997*312*222 |
| | Bruto Afmetingen / Dimensions brut | mm | 831*371*282 | 831*371*282 | 1070*385*327 |
| | Netto gewicht / Poids net | Kg | 7.5 | 8.0 | 11.0 |
| SEER (seizoensgebonden energie-efficiëntie / Efficacité Énergétique Saisonnale) | | W/W | 7.5 | 7.1 | 7.0 |
| SCOP (seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt / Coefficient de Performance Saisonnier) | | W/W | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| Aansluitingen / Connexions | Diameter Vloeistofleiding / Diamètre Tube Liquide | Ø | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| | Diameter Gasleiding / Diamètre Tube Gaz | Ø | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Voedingsbron / Source d'alimentation | | V/Ph/Hz | 220-240V~/50Hz | | |
| Buitenunit / Unité extérieure | Netto Afmetingen / Dimensions net | mm | 705*530*279 | 705*530*279 | 785*555*300 |
| | Bruto Afmetingen / Dimensions brut | mm | 825*345*595 | 825*345*595 | 888*367*590 |
| | Netto gewicht / Poids net | Kg | 23.0 | 23.0 | 28.5 |
| | Koudemiddel / Réfrigérant | Type | | R32 | |
| Koudemiddel leiding / Conduite de réfrigérant | Vloeistofleiding / Conduite de liquide | / | Dg4 | Dg4 | Dg4 |
| | Gasleiding / Conduite de gaz | / | Dg8 | Dg8 | Dg10 |

TE COMBINEREN MET
À COMBINER AVEC
P:27



**ACAS1625**
**Voor alle modellen**
pour tous les modèles



**ACKB38**
**Voor alle modellen**
pour tous les modèles